






OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	SCHEMA, POPIS	KOVÁNÍ, ZÁMKY VARIANTY	POZNÁMKA	ZP. OTEVÍRÁNÍ	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY												POČET KS				
						EW-15 DP3-C2	EW-30 DP3-C2	EW-30 DP3-Sm-C3	EW-60 DP1-C2	EI-15 DP3-C3	EI-30 DP1-C2	EI-45 DP2-C2	EW-60 DP1-C1	EI-60 DP1-C3	PRŮHLÉDOVÝ OTVOR	PANIKOVÝ UZÁVĚR	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO	CELKEM	
15	5450/400/1270 x 2750	<div></div>	<div>K/KKLIKA–KLIKA</div> <div>K/KOKLIKA/KOULE</div> <div>M/MMADLO/MADLO</div> <div>BMBEZBARIÉR. MADLO</div> <div>PKPANIKOVÉ KOVÁNÍ</div> <div>S SAMOZAVÍRAČ</div> <div>DKDV. KOORDINÁTOR</div>	VARIANTY KOVÁNÍ : FRÉZOVANÉ ÚCHYTÝ V SEGMENTECH STĚNY  ZASKLENÍ: ČIRÉ (VSG 4.4.2)														1			1	
16	2250 x 2500	<div></div> <div>!! POHLED PROTI STRANĚ KŘÍDEL !!</div>	<div>CZCYLINDRICKÝ ZÁMEK</div> <div>MZMEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</div> <div>EMZELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK</div> <div>GKGENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>STANDARD KOVÁNÍ : – ROZETA – OCEL, NEREZ–MAT</div>	VARIANTY KOVÁNÍ : SERVOPOHON, OVL.TLAČÍTKEM  ZASKLENÍ: ČIRÉ (VSG 4.4.2)														1			1	
17.1	2050 x 2300	<div></div>		VARIANTY KOVÁNÍ : OBOUSTR.MADLO  ZASKLENÍ: LEŠTĚNÉ DRÁTOSKLO TL.6MM – ÚPRAVA VOLNÝCH HRAN SKEL SILIKONOVOU LIŠTOU KRYJÍCÍ VOLNÉ KONCE NOSNÉ DRÁT.VLOŽKY														4	4	8		
17.2	2160 x 2300	<div></div>																1	1	2		
17.3	2200 x 2300	<div></div>																1	1	2		