PŮDORYS STŘECHY ŠACHTY

1: 50



VÝZTUŽ PŘI HORNÍM POVRCHU

1: 50



VÝZTUŽ PŘI SPODNÍM POVRCHU

1: 50



1200

29 øR12 á 100 mm, dl. 1.200 m, ks 4

2500

28 øR12 á 100 mm, dl. 2.500 m, ks 8

ŘEZ F - F 1: 50



ŘEZ G - G 1: 50



30 øEZ20, dl. 1.637 m, ks 4

ŘEZ F - F 1: 50



Průvlak P4 - 150 /450 mm, dl. 3,35 m

Podélný řez 1: 50



31 2øR12, dl. 3.250 m, ks 4

33 3øR12, dl. 3.970 m, ks 3

Řez H - H 1: 20



32 Třmínky øR6 á 250 mm, dl. 1.100 m, ks 14

Beton: C20/25 XC1

Ocel: B500B (10505), sítě Kari

Poznámka:

- při provádění dodržovat ustanovení ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP
Ing. Otakar Starý	Ing. Otakar Starý	Ing. Otakar Starý	Ing. Pavel Schmidt

Ing. Otakar Starý
Statika
Tisá 376, 403 36
IČO: 10042199
mobil: +420 602 146 960
e-mail: stary.otakar@seznam.cz

OBEC, KRAJ: Děčín - Křešice, Ústecký	DRUH PD: DPS
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175 /5, 40538 Děčín	ČÍSLO ZAKÁZKY: 20-03-1229
AKCE: **Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice**	FORMÁTY A4: 2
	DATUM: březen 2020
	MĚŘÍTKO: 1: 50, 1: 20
OBSAH: **STŘECHA ŠACHTY - BUDOVA A - VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE**	Č.VYHOT.: / DÍL: D / Č. PŘÍL.: 15