

VÝKAZ VÝZTUŽE

č.p.	ø	Délka	Počet	Délka [m]				
				11373	10505			
				EZ20	R6	R8	R12	R16
1	R12	5.88	8				47.040	
2	R12	6.10	8				48.800	
3	R12	1.20	72				86.400	
4	R12	5.07	8				40.560	
5	R12	4.99	8				39.920	
6	R12	5.38	8				43.040	
7	R12	5.52	8				44.160	
8	R12	1.46	184				268.640	
9	R12	5.70	8				45.600	
10	R12	5.57	8				44.560	
11	R12	5.57	8				44.560	
12	R12	5.69	8				45.520	
13	R12	5.44	16				87.040	
14	R12	2.83	8				22.640	
15	R12	2.91	8				23.280	
16	R12	6.63	18				119.340	
17	R8	1.40	60			84.000		
18	R12	7.73	12				92.760	
19	R8	1.30	216			280.800		
20	R12	6.67	12				80.040	
21	R12	8.13	12				97.560	
22	R12	1.74	4				6.960	
23	R12	7.45	4				29.800	
24	R16	8.61	8					68.880
25	R8	1.60	38			60.800		
26	R12	7.78	7				54.460	
27	R6	1.05	102		107.100			
28	R12	3.60	7				25.200	
29	R12	3.24	7				22.680	
30	R6	1.14	110		125.400			
31	R12	110.00	1				110.000	
32	R8	0.80	88			70.400		
33	R12	3.70	8				29.600	
34	R12	2.58	4				10.320	
35	R12	0.80	27				21.600	
36	R12	3.24	8				25.920	
37	R6	1.90	13		24.700			
38	R12	0.60	8				4.800	
39	R12	2.68	8				21.440	
40	R12	1.20	4				4.800	
41	EZ20	1.64	4	6.550				
Celková délka [m]				6.550	257.200	496.000	1689.040	68.880
Specifická hmotnost [kg/m]				2.466	0.222	0.395	0.888	1.578
Celková hmotnost [kg]				16.147	57.098	195.920	1499.868	108.693
Celková hmotnost [kg]				17.00			1862.00	

KRYTÍ VÝZTUŽNÝCH VLOŽEK: 25 mm

Beton: C20/25 XC1

Ocel: B500B (10505), síť Kari

VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ

Kari síť SZ 6x6/100x100

Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m2]	
					KH-30	KY-49
1	4.0	KH-30	2.99	2.00	23.922	
2	4.0	KH-30	2.78	2.00	22.262	
3	4.0	KH-30	2.57	2.00	20.574	
4	4.0	KH-30	2.36	0.57	5.382	
5	4.0	KH-30	3.00	1.89	22.680	
6	2.0	KH-30	1.89	1.62	6.111	
7	2.0	KH-30	3.00	1.79	10.747	
8	2.0	KH-30	2.68	2.00	10.735	
9	2.0	KH-30	2.37	0.98	4.664	
10	2.0	KH-30	2.04	1.42	5.807	
11	2.0	KH-30	3.00	1.73	10.385	
12	2.0	KH-30	3.00	1.73	10.409	
13	8.0	KH-30	3.00	2.00	48.000	
14	2.0	KH-30	3.00	2.00	12.000	
15	2.0	KH-30	3.00	1.00	6.000	
16	1.0	KY-49	2.80	2.00		5.602
17	1.0	KY-49	2.94	1.40		4.117
18	1.0	KH-30	2.80	2.00	5.602	
19	1.0	KH-30	2.94	1.40	4.117	
Celková plocha [m2]					229.400	9.719
Specifická hmotnost [kg/m]					4.440	7.900
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					1018.535	76.778
Celková hmotnost [kg]					1096.00	

KRYTÍ VÝZTUŽNÝCH VLOŽEK: 25 mm

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	Ing. Otakar Starý		
Ing. Otakar Starý	Ing. Otakar Starý	Ing. Otakar Starý	Ing. Pavel Schmidt	Statika	mobil: +420 602 146 960	
				Tísá 376, 403 36	e-mail: stary.otakar@seznam.cz	
				IČO: 10042199		
OBEC, KRAJ: Děčín - Křešice, Ústecký				DRUH PD	DPS	
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175 /5, 40538 Děčín				ČÍSLO ZAKÁZKY	20-03-1229	
AKCE: Domov se zvláštním režimem				FORMÁTY A4	1	
Děčín – Křešice				DATUM	březen 2020	
				MĚŘÍTKO		
OBSAH: SCHODIŠTĚ - BUDOVA B -				Č.VYHOT.	DÍL	Č. PŘÍL.
VÝKAZ VÝZTUŽE					D	13