



LEGENDA ZNAČEK-silnoproud:

- vypínač jednopólový
- vypínač střídný
- přepínač střídný dvojvlá
- vypínač jednopólový
- vypínač střídný
- snímač pohybu pro osvětlení (xytí IP44)
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- rozváděč hlavní (RH), patrový (RS)
- krabice rozvadka
- společná kabelová trasa - více kabelů v trase, včetně rozbočovacího krabice
- kabelová trasa - světelné rozvody - jeden kabel v trase, pod omítkou

ZNAČENÍ:

- ZNAČENÍ SVÍTEL
- 1/1 a
 - Číslo přepínače (ab)
 - Číslo spínače
 - Typ svítidla
 - Číslo okruhu
- ZNAČENÍ SPINAČŮ
- 1/1 a
 - Číslo přepínače (ab)
 - Číslo spínače
 - Číslo okruhu

Poznámky:

Nouzové svítidlo, svítidlo a piktogramy o svítidlu s integrovaným nouzovým zdrojem budou zapojeny do nejbližší krabice rozvadnice na stejném okruhu trasy nejsou zakresleny

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	CHODBA 1
102	CHODBA - POŽ.ŽELČI PROSTOR 1
103	Hlavní schodiště
104	OKNĚVÉ PROSTOR SCHODIŠTĚ
105	VÝTĚH 1
106	VÝTĚH 2
107	CHODBA 2
108	CHODBA - POŽ.ŽELČI PROSTOR 2
109	CHODBA - POŽ.ŽELČI PROSTOR 3
110	VENKOVNÍ POŽ.ŽELČI PROSTOR 4
111	VENKOVNÍ POŽ.ŽELČI OKNĚVÉ SCHODIŠTĚ
120	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (01/01)
121	DTTO (02/02)
122	BEZBARÉROVÉ HYG.ZÁŘZENÍ
123	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (03/03)
124	DTTO (04/04)
125	BEZBARÉROVÉ HYG.ZÁŘZENÍ
126	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (05/05)
127	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (06/07)
128	BEZBARÉROVÉ HYG.ZÁŘZENÍ
129	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (07/08)
130	BEZBARÉROVÉ HYG.ZÁŘZENÍ
131	JEDLNA/ČAJKOVNA (8 OS.) - POKOJE Č.120/121/134/135
132	DTTO - POKOJE Č.123-129
133	MÍSTNOST S PRAČKOU
134	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (08/11)
135	BEZBARÉROVÉ HYG.ZÁŘZENÍ
136	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (09/13)
137	DTTO (10/15)
138	BEZBARÉROVÉ HYG.ZÁŘZENÍ
139	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (11/17)
140	DTTO (12/19)
141	BEZBARÉROVÉ HYG.ZÁŘZENÍ
142	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (13/21)
143	JEDLNA/ČAJKOVNA (8 OS.) - POKOJE Č.136-142
150	K1 - VEDUČÍ PRÁČE
151	PŘÍRUČNÍ SKLAD
152	BEZBARÉROVÉ HYG.ZÁŘZENÍ
153	PERSONÁL - PRÁČE
154	WC - PERSONÁL
155	OKNĚVÉ MÍSTNOST
156	PŘÍRUČNÍ SKLAD - ČISTÝ MATERIÁL
157	PŘÍRUČNÍ SKLAD - ODPADY
158	PŘÍRUČNÍ SKLAD - PRÁČE
159	DENNÍ MÍST. - PRÁČE/SKLAD
160	VENKOVNÍ TERASA
161	PAVILÁ/BALKONY 1
162	PAVILÁ/BALKONY 2

LEGENDA SVÍTEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	VML 1284 AP1 R O	VML 1284 AP1 R O	1 x LED, 25.4W, 2761lm, Ra80, 3851K	13
B	NAOS SQUARE 5200840	kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, přisazení ke stropu a vestavěné do roštu (600x60)	1 x LEDLine, 35W, 4280lm, Ra85, 4000K	6
C	ZCLED3G320840ZK-VL_MIKRO-C	Classic 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK	1 x 4x40S40SG@30V SG, 32W, 3127lm, Ra80, 4000K	17
D	ZCLED3G320840FLAT325-SVL-OPAL	Small 25W/840 Opal Flat 325	1 x 1x40S40D700A-30V SG, 25W, 2190lm, Ra80, 4000K	11
E	LIBRA 2 LED-IL33807N3_233_SV 4000	LIBRA 2, 1 x LED modul L33807, 30W, 420x420mm, jako triplex opal mat	1 x LED, 36W, 5070lm, Ra80, 4000K	35
F	LIBRA 2 LED-IL33C10N3_233_SV1 3000	LIBRA 2, 1 x LED modul L33C10, 28W, 420x420mm, jako triplex opal mat	1 x LED, 28W, 3680lm, Ra80, 3000K	14
G	EDNA 5 LED-IL16807K8_028_SV1K 3000	EDNA 5, 1 x LED modul L16807, 30W, 4-490mm, jako triplex opal mat	1 x LED, 36W, 5070lm, Ra80, 4000K	3
H	EDNA 5 LED-IL16807K8_028_SV1K 3000	EDNA 5, 1 x LED modul L16807, 30W, 4-490mm, jako triplex opal mat	1 x LED, 36W, 4850lm, Ra80, 3000K	21
J	ZCKPLED120L830D SL	wings Křídlo přisazené 1540mm	1 x 2x 86230V A170S4, 120W, 5400lm, Ra80, 3000K	29
K	33449K3SA BEGA	33449K3SA BEGA	1 x LED, 8.2W, 10W, 420lm, Ra80, 3000K	16
L	NS10LCL128A3 SV1	NS10 1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0.5m	1 x LED plate NL231A-20W/840, 28W, 4270lm, Ra80, 4000K	2
L No	NS10LCL128A3 SV1 + Noth	NS10 1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0.5m	1 x LED, 27W, 2890lm, Ra85, 4000K	3
M	LINEA SQUARE 3600840	LED interiérové žhvacové, stropní přisazené	1 x LED, 27W, 2890lm, Ra85, 4000K	6
M No	LINEA SQUARE 3600840 + Noth	LED interiérové žhvacové, stropní přisazené	1 x LED, 27W, 2890lm, Ra85, 4000K	3
N	ZCLED3G320840ZK-MIKRO-C	Classic 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK	1 x 4x40S40SG@30V SG, 32W, 4500lm, Ra80, 4000K	4
No B	LOVATO II NC 103 NMth	Nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro osvětlení trasy, nouzový provoz SE	1 x LED, 3W, 330lm, Ra85, 4000K	7
No Exit 1	TYL SVL LED AC 2W/11h stropní	LED, SA, nouzové svítidlo pro nezávislý zdroj napájení	1 x LED, 2W, 150lm, Ra85, 4000K	20

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz/400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED PŘÍČINOU ELEKTROCKÝM PŘÍČINOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PŘÍPOJENÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3