













# Výpis klempířských výrobků K

Pol.	Schema	Popis	Jedn.	Množství
K/1		Oplechování venkovní parapetů oken RŠ=310	m ks	110,6 37
K/2		Oplechování atiky RŠ = 480	m	15,1
K/3		Oplechování atiky RŠ = 580	m	75,0
K/4		okapní plech RŠ=250	m	6,0
K/14		krycí plech RŠ=200	m	3,0
K/6		přítlačná lišta RŠ = 120	m	35,9
K/8		okapní plech RŠ=250	m	5,1
K/9		Odvětrávací komínek kanalizace DN 150 výšky 300 mm s integrovanou bitumenovou manžetou	ks	7
K/10		žlab podokapní hranatý d=100 , RŠ = 330 (včetně všech doplňků - čel, háků, kotlíku apod)	ks m	2 5,1
K/11		svod d=80 (včetně všech doplňků - zděří, odskoku, dešťové klapky - sudovky 1x, výtokového kolene apod.)	ks m	2 8,0
K/12		závětrná lišta h RŠ=400	m	16,6
K/13		okapní plech RŠ=250	m	3,0

Pozn.

Všechny klempířské výrobky a okapní systém budou provedeny z ocelových pozinkovaných plechů tl. min. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyesterovým lakem tloušťky 25 µm v odstínu RAL 7035 (světle šedá), včetně připevnění (příponek, podkladních plechů, apod.). Při použití předvyrobených doplňků nebo okapových systémů se rozměry jednotlivých prvků a barevné odstíny mohou mírně lišit dle zvoleného výrobce

