





Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks			
Poz.	B x H (mm)	Schémat. zobrazení	Popis							1.NP	2.NP	celk.
④	2400 x 4000		jako 3, ale šířky 2400 mm	kování s mikroventilací okenní klika bílá 2xpákový ovladač	bílá	izolační dvojsklo $U_g \min = 1,1$	ne				4	4
⑤	2000 x 1400		Okno plastové jednokřídlové pevně zasklené izolačním dvojsklem parapet vnitřní - laminovaná deska parapet vnější plech. okapnička $U_w \min = 1,2 \text{ W.m-2} \cdot K-1$		bílá	izolační dvojsklo $U_g = 1,2$	ne			1		1
⑥	1100 x 1800		Okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí zasklené izolačním dvojsklem parapet vnitřní - bez parapetu parapet vnější plech. okapnička $U_w \min = 1,2 \text{ W.m-2} \cdot K-1$	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem	bílá	izolační dvojsklo $U_g \min = 1,1$	ne	1 x protiprůvanová pojistka		2		2
⑦	900 x 2000		Dveře vchodové plastové jednokřídlové otevíravé levé a pravé, zasklené od výšky 400 mm izolačním dvojsklem tepelně izolované-výplň PUR pěna, s hliníkovým prahem $U_d \min = 1,2 \text{ W.m-2} \cdot K-1$	klika koule klika C s funkcí panik. kování, zámek, 2xsamozavírač	bílá	izolační dvojsklo ornament kúra $U_g = 1,2$	ne	2 x protiprůvanová pojistka konstrastní označení ve výšce 900 a 1500 mm		2		2
Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem, rozměry dveří světlou šířkou Výrobní rozměry oken a dveří nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění Schématické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany												

