










Výpis klempířských výrobků K

Pol.	Schema	Popis	Jedn.	Množství
K/1		Oplechování venkovní parapetů oken RŠ=380	m ks	83,1 45
K/2		žlab podokapní hranatý d=130 , RŠ = 500 (včetně všech doplňků - čel, háků, kotlíku apod) Příslušenství: 3 x lapač listů do svodu - plast	m	46,8
K/3		svod d=100 RŠ 330 (včetně všech doplňků - zděří, , kotlíku apod) Příslušenství - 2x dešťová klapka - sudovka	ks m	3 19,1
K/4		okapní plech RŠ=250	m	46,8
K/5		krycí plech RŠ=230	m	46,8
K/6		okapní plech RŠ=250	m	46,8
K/7		závětrná lišta RŠ=400	m	56,2
K/8		přítlačná lišta RŠ = 120	m	13,5
K/9		Odvětrávací komínek kanalizace DN 125 výšky 300 mm s integrovanou bitumenovou manžetou	ks	8
Pozn.	Všechny klempířské výrobky a okapní systém budou provedeny z ocelových pozinkovaných plechů tl. min. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyesterovým lakem tloušťky 25 µm v odstínu RAL 7035 (světle šedá), včetně připevnění (příponek, podkladních plechů, apod.). Při použití předvyrobených doplňků nebo okapových systémů se rozměry jednotlivých prvků a barevné odstíny mohou mírně lišit dle zvoleného výrobce			

