





Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks		
Poz.	B x H (mm)	Schémat. zobrazení	Popis						1.NP	2.NP	↗
①	2250 x 1350		Okno plastové tříkřídkové pravé (se sloupkem na pravé straně) zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a otevíravé a sklápěcí, parapet vnitřní - omyv. nátěr/bez parapetu parapet vnější plech. okapnička	kování s mikroventilací okenní klika bílá 4 x pákový ovladač	bílá	izolační dvojsklo $U_g=1,1$ ($U_w=1,1$)	ne	8 x vnitřní hliníková žaluzie	3 x protiprůvanová pojistka	8	8
②	750 x 750		Okno plastové jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem matným sklápěcí pomocí pákového ovladače z podlahy parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička	kování s mikroventilací okenní klika bílá 6xpákový ovladač	bílá	izolační dvojsklo matné $U_g=1,1$ ($U_w=1,1$)	ne		6		6
③	750 x 750		Okno plastové jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem sklápěcí pomocí pákového ovladače z podlahy parapet vnitřní - omyvatelný nátěr/plast parapet vnější plech okapnička	kování s mikroventilací okenní klika bílá 6xpákový ovladač	bílá	izolační dvojsklo $U_g=1,1$ ($U_w=1,1$)	ne	okna na schodišti	2	2	4
④	1500 x 3200		Dveře vchodové plastové dvoukřídlové otevíravé pravé s pevným nadsvětlíkem otevíravé křídlo šířky 900 x 2100 mm, druhé křídlo fixní zasklení křídel od výšky 400 mm	klika koule.klika s funkcí panikového kování 1xsamozavírač	bílá	izolační dvojsklo $U_g=1,1$ ($U_w=1,1$)	ne		1		1
Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem, výrobní rozměry oken nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění Okenní profily budou vzhledově maximálně přizpůsobeny profilům již vyměněným oken. Schematické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany											

