










Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks		
Poz.	B x H (mm)	Schémat. zobrazení	Popis						1.NP	2.NP	↗
①	2250 x 1350		Okno plastové tříkřídlové pravé (se sloupkem na pravé straně) zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a otevíravé a sklápěcí, parapet vnitřní - plast/bez parapetu parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá 12 x pákový ovladač	bílá	izolační dvojsklo Ug min =1,1	ne	25 x vnitřní hliníková žaluzie 3x průvan. pojistka	11	14	25
②	750 x 750		Okno plastové jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem matným sklápěcí pomocí pákového ovladače z podlahy parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	10xpákový ovladač	bílá	izolační dvojsklo matné Ug min =1,1	ne		10		10
③	750 x 750		Okno plastové jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem parapet vnitřní - omyvatelný plast parapet vnější plech okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá	bílá	izolační dvojsklo Ug min =1,1	ne	3x okna na schodišti	2	3	5
④	2250 x 2400		Okno plastové pětikřídlové pravé (se sloupkem na pravé straně) a spodním poutcem zasklené izolačním dvojsklem horní křídla otevíravá a otevíravá a sklápěcí, spodní sklápěcí parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá		izolační dvojsklo Ug min =1,1	ne	28 x vnitřní hliníková žaluzie 3x průvan. pojistka	14	14	28
Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem Výrobní rozměry oken nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění Schématické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany											

Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks			
Poz.	B x H (mm)	Schémat. zobrazení	Popis						1.PP	1.NP	2.NP	celk.
5	600 x 300		Okno plastové jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem sklápěcí parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička $U_w \min = 1,2 \text{ W.m-2} \cdot \text{K-1}$	kování s mikroventilací okenní klika bílá	bílá	izolační dvojsklo $U_g=1,1$	ne		12			12
6	600 x 600		Okno plastové jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem sklápěcí parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička $U_w \min = 1,2 \text{ W.m-2} \cdot \text{K-1}$	kování s mikroventilací okenní klika bílá	bílá	izolační dvojsklo matné $U_g=1,1$	ne		3			3
7	850 x 2050		Dveře vchodové plastové jednokřídlové otevíravé levé plné tepelně izolované-výplň PUR pěna s hliníkovým prahem $U_d \min = 1,2 \text{ W.m-2} \cdot \text{K-1}$	klika - klika zámek	bílá	bez	ne			1		1
8	1500x2700		Dveře vchodové plastové dvoukřídlové otevíravé levé s pevným nadsvětlikem výšky 600 otevíravé křídlo šířky 900 x 2100 mm, druhé křídlo fixní, obě prosklené z 1/2 tepelně izolované-výplň PUR pěna s hliníkovým prahem $U_d \min = 1,2 \text{ W.m-2} \cdot \text{K-1}$	klika koule, klika s funkcí paníkového kování, zámek 1x samozavírač	bílá	izolační dvojsklo ornament kúra $U_g=1,1$	ne			1		1
Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem Výrobní rozměry oken nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění Schématické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany												

Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks			
Poz.	B x H (mm)	Schémat. zobrazení	Popis						1.PP	1.NP	2.NP	celk.
9			<p>Dveře vchodové plastové dvoukřídlové otevíravé levé s pevnými bočními částmi otevíravé křídlo šířky 900 x 2100 mm, druhé křídlo šířky 600 mm fixní, prosklení z 1/2 tepelně izolované-výplň PUR pěna s hliníkovým prahem Ud min = 1,2 W.m-2 . K-1</p>	<p>klika koule, klika s funkcí panikového kování, zámek 1x samozavírač</p>	bílá	izolační dvojsklo Ug=1,1	ne			1		1

Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem

Výrobní rozměry oken nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění

Schématické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany