








Výpis zámečnických výrobků Z a truhlářských výrobků T					
Pol.	Schema		Popis	Jedn.	Množství
Z/3			<p>mříž venkovní okna 750 x 750 mm se zateplením ostění tl. 30 mm</p> <p>rám PLO 6x30, výplň tyčová ocel 10 mm</p> <p>kotvení do ostění chemickou kotvou M10</p> <p>povrchová úprava pozink</p> <p>hmotnost celkem 5,9 kg</p>	ks	1
Z/4			<p>mříž venkovní okna 600 x 600 mm se zateplením ostění tl. 30 mm</p> <p>rám PLO 6x30, výplň tyčová ocel 10 mm</p> <p>kotvení do ostění chemickou kotvou M10</p> <p>povrchová úprava pozink</p> <p>hmotnost celkem 3,3 kg</p>	ks	1
Z/5			<p>mříž venkovní okna 600 x 300 mm se zateplením ostění tl. 30 mm</p> <p>rám PLO 6x30, výplň tyčová ocel 10 mm</p> <p>kotvení do ostění chemickou kotvou M10</p> <p>povrchová úprava pozink</p> <p>celkem hmotnost 2,0 kg</p>	ks	1
Z/6			<p>větrací mřížka z extrudovaného hliníku 150 x 150 s pevnou žaluzií</p> <p>šedá</p>	ks	1
Z/7			<p>větrací mřížka z extrudovaného hliníku 600 x 350 s pevnou žaluzií a</p> <p>šedá</p>	ks	1
Z/8			<p>zakrytí anglického dvorku pororoštem 30/3 -30/30 pozink, v rámu 1200 x 450 mm z L 35x35x4 s prachami 40/4-100 pozink</p> <p>hmotnost pororoštu 16,9 kg</p> <p>hmotnost rámu 7,7 kg</p>	ks	2
T/1		<p>Parapet vnitřní plastový bílý, šířka 250 mm, délka 750 mm</p> <p>- parapetní deska pro vnitřní použití z tvrdého PVC s nakaširovanou folií, boční oboustranné krytky, parapet s nosem 40 mm, tloušťka parapetu 20 mm</p>	<p>-délka 750 mm</p> <p>-délka 2 250 mm</p>	ks	15
Pozn.	Přesné šířky i délky parapetů nutno doměřit na stavbě po osazení oken				

