

Technical drawing of a bridge cross-section. The drawing includes the following details:

- Dimensions:**
 - Top horizontal dimensions: 240, 2050, 2050, 250 (total 4100).
 - Bottom horizontal dimensions: 800, 150, 2700, 150, 800 (total 4100).
 - Bottom width dimensions: 600, 2900, 600.
- Elevations and Slopes:**
 - Left side: +0.185, +0.155, +0.04, -0.255, 4%, 2%, 4%.
 - Right side: +0.125, +0.09, +0.105, -0.325, 4%, 4%.
 - Center: ±0.00, -0.085, -0.385.
- Structural Details and Labels:**
 - Left Abutment:** ocel. zábradlí se svislou výplní, včetně PKO; nátěr S4 dle TKP 31; polymerní malta, tl. 15mm; kotvy do betonu; 440; 60; 600.
 - Left Pier:** osa odvodňovací; vlepový kotevní trn; V1; 150; 2700.
 - Center:** osa komunikace; osa mostu; 2900.
 - Right Pier:** osa odvodňovací; vlepový kotevní trn; 150; 2700.
 - Right Abutment:** ocel. zábradlí se svislou výplní, včetně PKO; nátěr S4 dle TKP 31; polymerní malta, tl. 15mm; kotvy do betonu; 440; 60; 600.

- asfaltový beton střednězrný (ACO 11) 40 mm
- spojovací posítky emulzní SPE 0,35 kg/m²
- litý asfalt MA 11 IV 45 mm
- hydroizolace NAIP 5 mm
- žb deska C 35/45- XC4+ XF2+ XD1 250 mm

- asfaltový beton střednězrný (ACO 11) 40 mm
- spojovací potřik emulzní SPE 0,35 kg/m²
- obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm
- štěrkodráž ŠDA 150 mm
- štěrkodráž ŠDA 150 mm

<p>Název projektu:</p> <p>REKONSTRUKCE MOSTU DC- 021</p> <p>V UL. REVÍRNÍ</p>	
<p>Investor:</p> 	<p>STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN</p> <p>Mírové náměstí 1175/5</p> <p>405 38</p> <p>DĚČÍN IV</p>
<p>Dodavatel:</p>  <p>Projektová, inženýrská a dodavatelská společnost</p> <p>V Korytech 972/12, Praha 10, 100 00 IČ: 267 08 167 info@firast.cz</p>	<p>Zodpovědný projektant:</p> <p>Ing. Radek Boháč</p> <p>Vedoucí projektant:</p> <p>Ing. Denisa Boháčová</p> <p>Vypracovala:</p> <p>Ing. Denisa Boháčová</p> <p>Razítko:</p>
<p>Datum:</p> <p>9/2018</p>	<p>Formát:</p> <p>A3</p>
<p>Stupeň dokumentace:</p> <p>DPS</p>	<p>Měřítko:</p> <p>1:50</p>
<p>Výkres:</p> <p>PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE</p>	
<p>Č. přílohy:</p> <p>C.1.1.12.</p>	