

Zastávkový přístřešek FRAMEO

ZPF601



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis výrobku

Montovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů a výpalků z plechu. Podsedávky tvoří svařence z jeklu 140x60x3mm, 60x30x2mm a výpalky z ocelového plechu tl. 8, 6 a 4 mm. Střeška je tvořena z bezpečnostního tvrzeného skla Satinato a přítlačných hliníkových profilů, zadní výplně jsou pak z bezpečnostního kaleného skla.

Materiál

konstrukce: ocel tř. 11
masivní dřevo: tropické dřevo
sklo: sklo Satinato

[STÁHNOUT PDF VZORNÍK >](#)

Povrchová úprava

Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá).
Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání.
Tropické dřevo – napuštěno teakovým olejem

Rozměry

6180×1805×2536 mm

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 18 nerezových závitových tyčí M14 délky min. 200 mm do předem vybetonovaných základů.
Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.

