

## Zastávkový přístřešek FRAMEO

ZPF301



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis výrobku	Montovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů a výpalků z plechu. Podsedavky tvoří svařence z ječku 140x60x3mm, 60x30x2mm a výpalky z ocelového plechu tl. 8, 6 a 4 mm. Střeška je tvořena z bezpečnostního tvrzeného skla Satinato a přítláčných hliníkových profilů, zadní výplně jsou pak z bezpečnostního kaleného skla.
Materiál	konstrukce: ocel tř. 11 masivní dřevo: tropické dřevo sklo: sklo Satinato
Povrchová úprava	Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá). Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání. Tropické dřevo – napuštěno teakovým olejem
Rozměry	3120×1805×2536 mm
Kotvení	Chemickou kotvou pomocí 12 nerezových závitových tyčí M14 délky min. 200 mm do předem vybetonovaných základů. Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.

[STÁHNOUT PDF VZORNÍK >](#)