







OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	SCHEMA, POPIS	KOVÁNÍ, ZÁMKY VARIANTY	POZNÁMKA	ZP. OTEVÍRÁNÍ	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY										POČET KS						
						F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	A	B	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO	CELKEM	
<div>05.2</div> <div>L</div>	1000 x 1970	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ PROSKLENÉ, OTEVÍRAVÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, OSAZENÉ DO OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : DV.KŘÍDLO – KRYCÍ NÁTĚR, POLOMAT, ODSTÍN SV.SV.ŠEDÁ ZÁRUBEŇ – ZÁKL.+ 2xKRYCÍ NÁTĚR, POLOMAT, ODSTÍN SV.ŠEDÁ</div>	K/K	KLIKA–KLIKA	VARIANTY KOVÁNÍ : K/KO–CZ–GK–S ZÁRUBNĚ: TYP HDt (150MM) ZASKLENÍ: ČIRÉ,PÍSKOVANÉ (3/4 KŘÍDLA)	LEVÉ																
<div>05.2</div> <div>P</div>			K/KO	KLIKA/KOULE													1			1		
			KZ/M	UZAMYK.KLIKA/MADLO																		
			M/M	MADLO/MADLO																		
<div>06</div> <div>L</div>	1100 x 1970	<div></div> <div>DTTO</div>	BM	BEZBARIÉR. MADLO	DTTO / KOVÁNÍ : K/K ZASKLENÍ: ČIRÉ (3/4 KŘÍDLA)	LEVÉ																
<div>06</div> <div>P</div>			PK	PANIKOVÉ KOVÁNÍ									1	1		1			1			
			S	SAMOZAVÍRAČ																		
			DK	DV. KOORDINÁTOR																		
			CZ	CYLINDRICKÝ ZÁMEK		PRÁVÉ																
<div>07.1</div> <div>L</div>	1200 x 1970	<div></div> <div>DTTO</div>	MZ	MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK	DTTO / KOVÁNÍ : K/K, K/K–BM, K/K–BM–S ZASKLENÍ: ČIRÉ (Š.=300MM) 1x ČIRÉ S POŽ.ODOLNOSTÍ (MIN.PLOCHA 0,06M²)	LEVÉ					1											
<div>07.1</div> <div>P</div>			EMZ	ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK																		
			GK	GENERÁLNÍ KLÍČ (3–STUPŇOVÝ MECHANICKÝ SYSTÉM, CELK.POČ.KS: – GK, GENERÁL.KLÍČ – HSK, HL.SKUP.KLÍČ – SK, SKUP.KLÍČ)																		
<div>07.2</div> <div>L</div>	1200 x 1970	<div></div> <div>DTTO</div>	STANDARD KOVÁNÍ : – ROZETA – OCEL, NEREZ–MAT		VARIANTY KOVÁNÍ : K/K–BM–S ZÁRUBNĚ: TYP HDt (125MM) ZASKLENÍ: ČIRÉ S POŽ.ODOLNOSTÍ (MIN.PLOCHA 0,06M²)	LEVÉ				4										2	2	4
<div>07.2</div> <div>P</div>														4								2
<div>08</div> <div>L</div>	900/400 x 1970	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ 2–KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, OSAZENÉ DO OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : DV.KŘÍDLO – KRYCÍ NÁTĚR, POLOMAT, ODSTÍN SV.SV.ŠEDÁ ZÁRUBEŇ – ZÁKL.+ 2xKRYCÍ NÁTĚR, POLOMAT, ODSTÍN SV.ŠEDÁ</div>			VARIANTY KOVÁNÍ : K/K–BM–S ZÁRUBNĚ: TYP HDt–BP (150MM)	LEVÉ														6	6	12
<div>08</div> <div>P</div>																						7
<div>09</div>	900/500 x 2000/500	<div></div> <div>PROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA DO AL PROFILŮ, S NADSVĚTLÍKEM S POŽÁRNÍ KLASIFIKACÍ EI 15 DP3 09.1 – 2–KŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : PRÁŠKOVÝ LAK MATNÝ, RAL 7037 !! POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ !!</div>			VARIANTY KOVÁNÍ : K/K–BM–CZ–GK–S ZASKLENÍ: ČIRÉ S POŽ.ODOLNOSTÍ POZN.: KOTEVNÍ AL–KONSTRUKCE NAD ÚROVNÍ PODHLEDU															1		1