



LEGENDA

- STAVAJÍCÍ BUDOVY V ZÁKMOVÉM ÚZEMÍ
- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ SLUŽKOVANÉ
- STAVAJÍCÍ VODOKOVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STAVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELENĚ, KEŘE A NALETIVÉ STROMY
- STAVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVČNÝM POKRYTÍM – VOZOVKA, PARKOVIŠTĚ
- STAVAJÍCÍ CHODNÍKY S POKRYTÍM Z UTĚHLOU ASPALTU
- STAVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ, ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

- STAVAJÍCÍ OBRUBNÍKY
- BO 15/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm
- ŽO 10/20 – ŽULOVÝ OBRUBNÍK 100x200x1000 mm
- HRANICE DĚLENÍ ROZPOČTU PRO OPRÁVU CHODNÍKŮ A PRO REVITALIZACI DĚTSKÉHO HRÁŠTĚ
- NOVÉ OPRACOVÁNÍ NÍLOFOR 30 VÝŠKY 1030 mm – DEMONTÁŽNÍ
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY OHLA 200x100x80 mm – PŘÍKOPNÍ BETON
- SKLADBA S0 – NOVÝ CHODNÍK U DĚTSKÉHO HRÁŠTĚ
- SKLADBA S1 – OPRÁVA CHODNÍKŮ
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY OHLA 200x100x80 mm – "SLEPEČKÁ" – BARVA ČERVENÁ
- VAROVNÝ PÁS U VSTUPU DO PARKOVIŠTĚ
- NOVÁ HRANÍ PLOCHA HRÁŠTĚ S POKRYTÍM Z KADČÍKŮ
- SKLADBA S2
- NOVÁ NEZPEVNĚNÁ, ZATRAVNĚNÁ PLOCHA – ORNICE S OHNĚMISY V TL. COA 120 mm
- SKLADBA S3
- OPRÁVA ŽIVČNÉHO POKRYTÍ V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA NOVOU SILNIČNÍ OBRUBU
- AC011 TL. 50 mm, ACP16 TL. 50 mm, SD TL. 100 mm
- + PRŮJÍZDA ZÁKLADY V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA NOVOU OBRUBU
- SKLADBA S4

OBRUBNÍKY

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE PŘI BOURACÍCH PRÁCÍCH NALEZENO DOSTATEČNĚ MNOŽSTVÍ PŮVODNÍCH ŽULOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100x200 BUDOU POUŽITÝ I U ZPEVNĚNÉ PLOCHY U DĚTSKÉHO HRÁŠTĚ MÍSTO NAKUPENÝCH BETONOVÝCH ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 50x250x1000 PŘI ZAMĚŘENÍ BYLO NALEZENO COA 60 mm PŮVODNÍCH OBRUB = CHYBI COA 15 mm

- OPRÁVA STAVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH OBRUBNÍKŮ – NOVÁ POKLÁDKA DO BETONOVÉHO LOŽE
- cca 10,0 bm
- OPRÁVA ŽULOVÉ OBRUBNÍKY 100/200 DO BETONOVÉHO LOŽE V NOVOU POLOZE
- OBRUBNÍKY U CHODNÍKŮ
- NOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 100x250x1000 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
- OBRUBNÍKY U ZPEVNĚNÉ PLOCHY U DĚTSKÉHO HRÁŠTĚ
- NOVÉ ZAHONOVÉ OBRUBNÍKY 50x250x1000 mm DO LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA
- OBRUBNÍKY POD NOVOU OPRACOVÁNÍ
- NOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 150x250x1000 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
- NOVÉ OBRUBNÍKY U PLOCHY PARKOVIŠTĚ
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ CSB-H 25 RZ VNĚŠÍ – 250 x 150 x 780 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
- NOVÉ OBRUBNÍKY U PLOCHY PARKOVIŠTĚ
- 4 KS

POZNÁMKA

PLOCHY DLAŽEB A DÉLKY OBRUB JSOU UVEDENY BEZ PROKEŽU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : m. n. m. BALT PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projekční činnost ve výstavbě IČ 87820841 RIECHOVA 658/78 405 01 Děčín 2 tel. 732 489 483, v.poldina@seznam.cz
Ing. V. POLDA	Ing. V. POLDA	Ing. V. POLDA	Ing. Josef VLK	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové náb. 1175/5, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 405 38			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 167/1, 250/7, 251, 252/3, 2871/1, k.ú. DĚČÍN			
	DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELÉ			
	REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HRÁŠTĚ, DĚČÍN I			
	no p.p.č. 167/1, 250/7, 251, 252/3, 2871/1, k.ú. DĚČÍN			
ČÁST PD :	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			
	SITUACE – POKRYTÍ, OBRUBNÍKY			
				03